



Технические характеристики настенного кондиционера ELECTROLUX INTERPRISE BLACK

Модель			EACS-12HSM/N8_V2	EACS-18HSM/N8_V2	EACS-24HSM/N8_V2
Функция			Охл. / Обогрев	Охл. / Обогрев	Охл. / Обогрев
Производительность	Охл.	Btu/h	11976,12	18084	24225
	Обогрев	Btu/h	13000	19107	24900
Производительность	Охл.	Kw/h	3,51	5,3	7,1
	Обогрев	Kw/h	3,81	5,6	7,3
Коэффициент энергоэффективности EER/COP	Охл/обогрев	W/W	4,002/4,002	3,6/4,1	3,51/3,90
Электропитание		Ph, V, Hz	1P/220-240V~/50Hz	1P/220-240V~/50Hz	1P/220-240V~/50Hz
Потребляемая мощность	Охл.	Kw/h	0,877	1,472	2,03
	Обогрев	Kw/h	0,952	1,365	1,87
Потребляемый ток	Охл.	A	4,10	6,6	9
	Обогрев	A	4,5	6,2	9,3
Обслуживаемая площадь	Охл/обогрев	m ² /h	до 35	до 53	до 71
Расход воздуха	Внутр.	m ³ /h	720	1000	1000
Объем осушения	Внутр.	L/h	1,4	1,8	2,4
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	Внутр.	dB (A)	38/43	41/60	48/65
Габаритные размеры	ШxВxГ	mm	837x293x200	993x311x222	993x311x222
Размеры упаковки	ШxВxГ	mm	896x373x272	1055x385x298	1055x385x298
Вес	Внутр.	kg	9,5	13	13
Наружный блок					
Уровень звукового давления	Наружн.	dB (A)	53/64	59/65	59/70
Диаметр соединительных труб	Газ	D/mm	9,525 x ?m	12,7 x ?m	15,875 x ?m
	Жидк.	D/mm	6,35 x ?m	6,35 x ?m	6,35 x ?m
Размер дренажного шланга		D/mm	16,0x1,8m	16,0x1,8m	16,0x1,8m
Кабель питания и связи		№xмм ²	3/1x4m, 2/0,75x4m, 4/0,75x4m	3/1,5x4m, 2/0,75x4m, 4/0,75x4m	3/2,5x4m, 2/0,75x4m, 2/0,75x4m
Длина трассы / перепад высоты	Гор/верт	m/m	20\10	25\10	25\10
Габаритные размеры	ШxВxГ	mm	802x555x350	873x555x376	958x660x402
Размеры упаковки	ШxВxГ	mm	872x398x620	951x431x620	1032x456x737
Тип компрессора			Inverter	Inverter	Inverter
Вес	Наружн.	kg	30	37	45
Заправка хладагента		kg	0,800	0,950	1,400
Фреон			R32	R32	R32
Диапазон рабочих температур		°C	от -25 до +50	от -25 до +50	от -25 до +50