



Технические характеристики настенного кондиционера TOSOT AIRY INVERTER

Модель			TWH09AVCXB-K6DNA1B/I	TWH12AVCXD-K6DNA1A/I	TWH18AVDXE-K6DNA1A/I	TWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Функция			Охл. / Обогрев	Охл. / Обогрев	Охл. / Обогрев	Охл. / Обогрев
Производительность	Охл.	Btu/h	9212,4	11942	18083,6	24000
	Обогрев	Btu/h	10236	12999,72	19107,2	26600
Производительность	Охл.	Kw/h	2,7	3,5	5,3	7,1
	Обогрев	Kw/h	3	3,8	5,6	7,8
Коэффициент энергоэффективности EER/COP	Охл/обогрев	W/W	4,5/4,41	4,0/4,002	3,6/4,1	3,80/4,10
Электропитание		Ph, V, Hz	1P/220-240V~/50Hz	1P/220-240V~/50Hz	1P/220-240V~/50Hz	1P/220-240V~/50Hz
Потребляемая мощность	Охл.	Kw/h	0,6	0,875	1,472	1,868
	Обогрев	Kw/h	0,68	0,952	1,365	1,902
Потребляемый ток	Охл.	A	3,2	4,181	6,6	8,7
	Обогрев	A	3,5	4,548	6,2	9
Обслуживаемая площадь	Охл/обогрев	m <sup>2</sup> /h	до 27	до 35	до 53	до 71
Расход воздуха	Внутр.	m <sup>3</sup> /h	680	720	1100	1350
Объем осушения	Внутр.	L/h	0,8	1,4	1,8	2,5
<b>Внутренний блок</b>						
Уровень звукового давления	Внутр.	dB (A)	41/58	44/60	43/60	51/65
Габаритные размеры	ШxВxГ	mm	907x292x200	907x292x200	970x347x257	1110x347x257
Размеры упаковки	ШxВxГ	mm	965x371x273	965x371x273	1027x419x339	1165x419x347
Вес	Внутр.	kg	10,5	10,5	15	17,5
<b>Наружный блок</b>						
Уровень звукового давления	Наружн.	dB (A)	47/60	53/64	59/65	57/65
Диаметр соединительных труб	Газ	D/mm	9,525 x ?m	9,525 x ?m	12,7 x ?m	15,875 x ?m
	Жидк.	D/mm	6,35 x ?m	6,35 x ?m	6,35 x ?m	6,35 x ?m
Размер дренажного шланга		D/mm	16,0x1,8m	16,0x1,8m	16,0x1,8m	16,0x1,8m
Кабель питания и связи		№xмм2	3/1x4m, 2/0,75x4m, 4/0,75x4m	3/1x4m, 2/0,75x4m, 4/0,75x4m	3/1x4m, 2/0,75x4m, 4/0,75x4m	3/1,5x4m, 2/0,75x4m, 2/0,75x4m
Длина трассы / перепад высоты	Гор/верт	m/m	15\10	20\10	25\10	25\10
Габаритные размеры	ШxВxГ	mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
Размеры упаковки	ШxВxГ	mm	794x376x615	872x398x620	951x431x620	1032x456x737
Производитель компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE
Тип компрессора			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Low Voltage Startup/Min-Max. Voltage			Есть/198-264V~	Есть/198-264V~	Есть/198-264V~	Есть/198-264V~
Мощность компрессора		W	756,60	847	1196	1330
Вес	Наружн.	kg	27	30	37	42,5
Заправка хладагента		kg	0,700	0,800	0,950	1,400
Фреон			R32	R32	R32	R32
Диапазон рабочих температур		°C	от -22 до +50			

A faint, semi-transparent watermark of the FAVZ KLIMAT logo is centered in the lower half of the image. It consists of the same red and blue graphic element to the left of the text "FAVZ KLIMAT".